



REFLECTOR SOLAR REFLEX

ALUMBRADO
ALL IN TWO

LUMINARIA ALL IN TWO

- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Promedio de vida 50,000 hrs.
- Chip: LED
- CCT: 2700K-7000K
- Rango de protección: IP 65
- Tiempo de descarga 2 a 3 días, 12 horas opcional
- 2 AÑOS DE GARANTÍA.



NWN-SRX-25W

Chip	LED
Potencia	25W
Panel Solar	10W 6V silicon policristalino
Temperatura	2700/7000K
Capacidad de batería	5AH 3.2V batería de litio
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	2500 lm
Tamaño	350x235x17 mm
Modo de trabajo	Control remoto
Material	Aluminio fundido a presión
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65

NWN-SRX-40W

Chip	LED
Potencia	40W
Panel Solar	18W 6V silicon policristalino
Temperatura	2700/7000K
Capacidad de batería	10AH 3.2V batería de litio
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	4000 lm
Tamaño	340x400x17 mm
Modo de trabajo	Control remoto
Material	Aluminio fundido a presión
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65

NWN-SRX-60W

Chip	LED
Potencia	60W
Panel Solar	22W 6V silicon policristalino
Temperatura	2700/7000K
Capacidad de batería	15AH 3.2V batería de litio
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	6000 lm
Tamaño	460x340x17 mm
Modo de trabajo	Control remoto
Material	Aluminio fundido a presión
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65



REFLECTOR SOLAR REFLEX

ALUMBRADO
ALL IN TWO

NWN-SRX-100W

Chip	LED
Potencia	100W
Panel Solar	28W 6V silicon policristalino
Temperatura	2700/7000K
Capacidad de batería	30AH 3.2V batería de litio
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	10000 lm
Tamaño	600x350x17 mm
Modo de trabajo	Control remoto
Material	Aluminio fundido a presión
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65

NWN-SRX-200W

Chip	LED
Potencia	200W
Panel Solar	28W 6V silicon policristalino
Temperatura	2700/7000K
Capacidad de batería	30AH 3.2V batería de litio
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	20000 lm
Tamaño	605x350x17 mm
Modo de trabajo	Control remoto
Material	Aluminio fundido a presión
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65

